

AcriSeal™

Ruiskulevitettävä, elastomeerinen
värillinen viimeistelypinnoite

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

**TÄMÄ TUOTE EI OLE VALVOTTUJA TUOTTEITA TAI VAARALLISTEN
AINEIDEN KULJETUSTA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN ALAINEN**

OSA 1. MATERIAALIN TUNNISTETIEDOT

KAUPPANIIMI:	AcriSeal
KEMIKAALINEN AINERYHMÄ:	Elastomeeristen synteettisten polymeerien vesiliuos ja inertti täyteaineita.
MATERIAALIN KÄYTTÖ:	Suojaava pinnoitus
TDG-LUOKITTELU:	EI - EI SÄÄNNELTY
WHIMIS-LUOKITTELU:	EI - EI SÄÄNNELTY

OSA 2. VAARALLISET AINESOSAT

AINESOSA	CAS#	MASSA- %	LC50 (ppm) (hengitys)	LD50 (mg/kg) (suun kautta)
Monimutkainen synteettinen-polymeeri seos	ei sovelleta	40–70	ei sovelleta	ei sovelleta
Anioniset pinta-aktiiviset aineet	ei sovelleta	0.5–2.0	ei sovelleta	ei sovelleta
Inert mineraaliset täyteaineet	ei sovelleta	10–20		
Vesi	7732-18-5	10–30	ei sovelleta	ei sovelleta
Ammoniakki	7664-41-7	0.3 (max)		

OSA 3. FYYSISET OMINAISUUDET

Haju ja ulkonäkö: Useita värejä, hieman ammoniakkinen haju

Hajukynnys: Ei sovelleta

Ominaispaino: n. 1.2

Veden/öljyn jakaantumiskerroin: Ei sovelleta

Höyrin paine (mm Hg): 17 20°C:ssa (vesi)

Kiehumispiste: 100°C (vesi)

Jäätymispiste: 0°C

pH: 8–131

Höyrytiheys (ilma = 1): >1

Haihtumisnopeus (nBu-asetatti= 1): <1

Haihtuvat aineet %: 10–30 (vettä)

Vesiliukoisuus: liukeneva

AcriSeal™

Ruiskulevitettävä, elastomeerinen värillinen viimeistelypinnoite

OSA 4. PALO- JA RÄJÄHDYSTIEDOT

Sammutusvälineet: Ei sovelleta

Herkkyys mekaaniselle iskulle/staattiselle purkaukselle: Ei sovelleta

Leimahduspiste (tapa): Ei sovelleta (palamaton)

Ylempi syttyvyysraja %: Ei sovelleta

Alempi syttyvyysraja %: Ei sovelleta

Itsesyttymislämpötila: Ei sovelleta

Erityiset palonsammutusohjeet: Ei sovelleta

Epätavalliset palo- ja räjähdysvaarat: Tuote ei pala, mutta saattaa roiskua, jos lämpötila ylittää kiehumispisteen.

OSA 5. REAKTIIVISUUSTIEDOT

Kemiallinen stabiilisuus: Stabiili

Yhteensopimattomat materiaalit: ACRITECH on emäksinen tuote se reagoi emäksisten herkkien materiaalien, kuten happojen ja tiettyjen metallien kanssa.

Vaaralliset hajoamistuotteet: Välttääksesi höyryjen muodostumista, vältä lämmitystä yli 100°C:een. Korotetuissa lämpötiloissa voi vapautua vaarallisia höyryjä, mukaan lukien hiilimonoksidi, orgaanisia happoja ja aldehydejä.

Vaarallinen polymeroituminen: Ei tapahdu

OSA 6. TERVEYSTIEDOT

Altistumisen raja: Ei sovelleta

Hengittäminen: Ei sovelleta

Iho: Lyhyt yksittäinen altistuminen ei todennäköisesti aiheuta merkittävää ihoärsytystä. Pitkäaikainen tai toistuva altistuminen voi aiheuttaa vähäistä ärsytystä ja punoitusta. Pitkäaikainenkaan altistuminen ei todennäköisesti johda materiaalin imeytymiseen ihon läpi haitallisissa määrissä.

Silmät: Ärsytys

Nieleminen: Yksittäinen annos ei todennäköisesti aiheuta myrkytystä.

Krooniset vaikutukset: Ei sovelleta

Varoitus: Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia ja silmien, nenän, kurkun tai keuhkojen ärsytystä.

HÄTÄ- JA ENSIAPUTOIMENPITEET

Hengittäminen: Ei sovelleta

Iho: Tämä on emäksinen tuote. Ihoroiskeet pestään välittömästi ja perusteellisesti makealla vedellä. Jos tuote on kuivunut iholle, hierotaan kohtaa lääkintätarkoitukseen soveltuvalla mineraaliöljyllä, vauvaöljyllä tai ruokaöljyllä. Sen jälkeen pesu saippualla ja vedellä. Ärsytyksen jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Silmät: Huuhtelee perusteellisesti makealla vedellä vähintään 10 minuuttia. Hakeudu lääkäriin.

Nieleminen: ÄLÄ OKSENNA. Hakeudu lääkäriin.

AcriSeal™

Ruiskulevitettävä, elastomeerinen värillinen viimeistelypinnoite

OSA 7. TOIMENPITEET LÄIKKYMISEN VARALTA

Tuotteen läikkyessä: Estä vuodon leviäminen, siirrä säiliöön talteenottoa tai hävittämistä varten. Estä valuminen viemäriin.

Jätteiden hävittämismenetelmä: Noudata yleisiä, maakunnallisia ja paikallisia hävittämisohjeita.

OSA 8. ERITYISSUOJAUS

Hengityssuojaus: Ei sovelleta

Tuuletus: Hyvä yleinen ilmanvaihto on yleensä riittävä, paikallinen poistoilmanvaihto saattaa olla tarpeen joissakin tapauksissa.

Suojakäsineet: Suositellaan

Silmien suojaus: Suojalaseja/roiskesuojalaseja suositellaan

Muut suojavarusteet: pitkähihaisia, löysiä vaatteita suositellaan

OSA 9. ERITYISET VAROTOIMENPITEET

Säilytys- ja käsittelyolosuhteet: Pidä säiliöt tiiviisti suljettuna, kun niitä ei käytetä. SUOJAA JÄÄTYMISELTÄ.

Erityiset kuljetustiedot: Ei ole säädetty vaarallisten aineiden kuljetussäännöissä.

Huomautus käyttäjälle

Aineiston käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot on toimitettava kaikille jotka käyttävät, käsittelevät, varastoivat tai kuljettavat tätä tuotetta tai muuten altistuvat tälle tuotteelle. Kaikki tätä tuotetta koskevat tiedot ja / tai ehdotukset käsittelystä ja käytöstä on annettu valmistajan toimesta vilpittömässä mielessä ja uskotaan olevan luotettavia. Tällaisten tietojen ja / tai ehdotusten tarkkuudesta ja / tai riittävydestä tai tuotteen kaupallisuudesta tai sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen ei kuitenkaan anneta takuuta eikä myöskään siitä, että mikään ehdotettu käyttö ei loukkaa mitään patenteja. Mitään tässä olevaa sisältöä ei saa tulkita siten, että sillä myönnetään tai laajennetaan mitä tahansa patentin mukaista lisenssiä. Ostajan on määritettävä itse, esikokeilla tai muulla tavoin, tämän tuotteen soveltuvuus hänen tarkoituksiinsa, mukaan lukien sekoittaminen muiden tuotteiden kanssa. Tässä olevat tiedot korvaavat kaikki aiemmin julkaistut tiedotteet käsittelyistä aiheista. Varmista ennen tuotteiden käyttöä ohjeiden ajantasaisuus. Emme vastaa mahdollisista käännösvirheistä.